



LEGENDA

ALGEMEEN

- Contouren BGT
- Werkgrens
- Kadastrale grenzen
- Aanleghoogte (t.o.v. N.A.P.)
- Bestaande hoogte (t.o.v. N.A.P.)

GRONDWERK

- Talud, kruin
- Talud, teen
- Taludarcering

WATERHUISSHOUING

- Aanbrengen duiker Ø600mm, beton

KANTOPSLUITINGEN

OPSLUITBANDEN

- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
- Aanbrengen verloopband 130/150x250 + 100x200mm, kleur grijs

VERHARDINGEN

ALGEMEEN

ELEMENTENVERHARDING

- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband
- Mix van Terra 600 en Geel 400, Struyk Verwo
- Aanbrengen TONN Tawwa Globe Grid gevuld met gras
- Aanbrengen TONN Tawwa Globe Grid gevuld met schelpen
- Aanbrengen TONN Tawwa Globe Grid gevuld met TAWWA Rock t.b.v. uitstapstrook
- Aanbrengen goot van betonstraatstenen keiformaat, lintverband
- Mix van Terra 600 en Geel 400, Struyk Verwo

GRONVOORZIENINGEN

- Zaaien gras t.b.v. bekleding dam

RIOLERINGEN

HOOFDRIEOL VUILWATERAFVOER (VWA)

- Aanbrengen VWA riool, PVC Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Locatie indicatief weergegeven
- Aanbrengen inspectieput van PP, VWA riool, met puifdekselhoogte
- Aanbrengen pompput, VWA riool

HUISAANSLUITLEIDINGEN VWA RIOOL

- Aanbrengen huisaansluitleiding VWA riool, PVC Ø125 mm
- Locatie indicatief weergegeven
- Aanbrengen afscheidingsput VWA

HOOFDRIEOL HEMELWATERAFVOER (RWA)

- Aanbrengen RWA riool, PVC Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Aanbrengen RWA riool, PVC DT Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
- Aanbrengen inspectieput van PP, RWA riool

KOLKAANSLUITING HEMELWATERAFVOER (RWA)

- Aanbrengen kolkaansluitleiding RWA riool, PVC Ø125 mm
- Aanbrengen straatkolk 300x450 mm
- Aanbrengen uitstroomvoorziening RWA riool

HUISAANSLUITING HEMELWATERAFVOER (HWA)

- Indicatief weergegeven huisaansluitleiding RWA

DUIKER

- Aanbrengen duiker, inw. 1500x750mm, uitw. 1980x1230mm, inclusief uitstroohoofd
- talud 1 op 1 en kopbalk

DRAINAGE

- Drainagebuis, PVC Ø80 mm, aangebracht in de BRM fase

BORING

- Gestuurde boring

OPENBARE VERLICHTING

MASTEN

- Aanbrengen lichtmast armatuur Lightronics
- 4,00m hoog, verzinkt, kleur RAL 7016

KABELS EN LEIDINGEN

- Aanbrengen nutstracé 1,50m breed

KABELS OPENBARE VERLICHTING

- DV Leidingtracé

OVERIGEN

- Aanbrengen brandkraan

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen
- Riolerings-bijbehorende maten en b.o.b.'s zijn indicatief weergegeven

##	-	-	-
##	-	-	-
4.0	01-10-2021	IG	Diverse wijzigingen
3.0	28-09-2021	EL	Diverse wijzigingen
2.0	10-06-2021	LDR	Opmerkingen gemeente verwerkt
V.NR	DATUM	GETEKEND	WIJZIGING

PROMMENZ Hemerklaag 11 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

projectnummer: 21028 tekeningnummer: DO_401 versie: 4.0 blad van: 1

project: Plan Haringhuizerweg status: Concept datum: 01-09-2021

onderwerp: Woonrijp maken schaal: 1:200 formaat: A1.1 (ISO6459)

opdrachtgever: Wijkster BV ontwerper: [naam] paraaf: [naam] datum: 01-09-2021

datum: 01-09-2021 projectleider: [naam] paraaf: [naam]

een frisse kijk op ruimtes